


Roulement à aiguilles NKXR35-Z-INA - NKXR35-Z-INA

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nkxr35-z-ina>



F_w	35 mm
D	47 mm
C	30 mm Tolérance: -0.25
C_1	12 mm Tolérance: -0.2
C_2	9 mm
D_{2max}	53.2 mm
d_2	47.7 mm
d_w	35 mm Tolérance: E8
$f_{a,max}$	0.6 mm
$f_{a,min}$	0.6 mm
	NKXR35Z désignation selon DIN 5429
m	165 g masse
C_r	27500 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	41500 N charge statique de base, radiale
C_a	39000 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	101000 N charge statique de base, axiale
C_{1r}	7300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{1a}	9500 N charge limite axiale à la fatigue
n_D	6500 1/min vitesse limite
n_B	2500 1/min vitesse de base
	R30X35X20 bague intérieure utilisable

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	4012802704716
Diam. intérieur	35 mm
Diam. extérieur	47 mm
Épaisseur	30 mm
Poids	180 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE