

Roulement à bille simple rangée 3311-DNRCBM-SKF - 3311-DNRCBM-SKF

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/3311-dnrcbm-skf>

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Vitesse de base		Désignation
d	D	B	C	C _d	C _s	Vitesse de référence	Vitesse limite
mm			kN			tr/min	
60	110	36,5	73,5	58,5			3000

Technical drawing showing two views of the bearing: a front view and a side view. Dimensions are indicated: d=60, D=110, B=36,5, C=73,5, C_d=58,5, D_{int}=55, D_{ext}=110, r_{int}=1,5, r_{ext}=1,5, a=43, d₁=69,8, r₁=1,5, r₂=1,5, r₃=1,5, r₄=1,5, r₅=1,5, r₆=1,5, r₇=1,5, r₈=1,5, r₉=1,5, r₁₀=1,5, r₁₁=1,5, r₁₂=1,5, r₁₃=1,5, r₁₄=1,5, r₁₅=1,5, r₁₆=1,5, r₁₇=1,5, r₁₈=1,5, r₁₉=1,5, r₂₀=1,5, r₂₁=1,5, r₂₂=1,5, r₂₃=1,5, r₂₄=1,5, r₂₅=1,5, r₂₆=1,5, r₂₇=1,5, r₂₈=1,5, r₂₉=1,5, r₃₀=1,5, r₃₁=1,5, r₃₂=1,5, r₃₃=1,5, r₃₄=1,5, r₃₅=1,5, r₃₆=1,5, r₃₇=1,5, r₃₈=1,5, r₃₉=1,5, r₄₀=1,5, r₄₁=1,5, r₄₂=1,5, r₄₃=1,5, r₄₄=1,5, r₄₅=1,5, r₄₆=1,5, r₄₇=1,5, r₄₈=1,5, r₄₉=1,5, r₅₀=1,5, r₅₁=1,5, r₅₂=1,5, r₅₃=1,5, r₅₄=1,5, r₅₅=1,5, r₅₆=1,5, r₅₇=1,5, r₅₈=1,5, r₅₉=1,5, r₆₀=1,5, r₆₁=1,5, r₆₂=1,5, r₆₃=1,5, r₆₄=1,5, r₆₅=1,5, r₆₆=1,5, r₆₇=1,5, r₆₈=1,5, r₆₉=1,5, r₇₀=1,5, r₇₁=1,5, r₇₂=1,5, r₇₃=1,5, r₇₄=1,5, r₇₅=1,5, r₇₆=1,5, r₇₇=1,5, r₇₈=1,5, r₇₉=1,5, r₈₀=1,5, r₈₁=1,5, r₈₂=1,5, r₈₃=1,5, r₈₄=1,5, r₈₅=1,5, r₈₆=1,5, r₈₇=1,5, r₈₈=1,5, r₈₉=1,5, r₉₀=1,5, r₉₁=1,5, r₉₂=1,5, r₉₃=1,5, r₉₄=1,5, r₉₅=1,5, r₉₆=1,5, r₉₇=1,5, r₉₈=1,5, r₉₉=1,5, r₁₀₀=1,5.

Coefficients de calcul
 k_r 0,06
 e 0,8
 X 0,83
 Y₁ 0,78
 Y₂ 1,24
 Y₀ 0,88

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316571251974
Diam. intérieur	55 mm
Étanchéité	Non étanche
Cage	Métal usiné
Angle de contact	40 °
Diam. extérieur	120 mm
Épaisseur	49.2 mm
Vitesse limite	5300 rpm
Charge dynamique	95.6 kN
Charge statique	83 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE