

Roulement à rouleaux NCF2956CV-SKF - NCF2956CV-SKF

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/rouleaux/ncf2956cv-skf>

Dimensions d'encadrement			Charges de base		Vitesses de base		Désignation
d	D	B	dynamique C	statique C ₀	Vitesse de référence tr/min	Vitesse limite	
mm			kN				
280	380	60	880	1730	700	900	NCF 2956 CV

The technical drawing shows the bearing's geometry with the following dimensions and coefficients:

- Inner diameter: $d = 280$ mm
- Outer diameter: $D = 380$ mm
- Width: $B = 60$ mm
- Shoulder diameter: $d_1 = 314$ mm
- Shoulder diameter: $d_2 = 247,5$ mm
- Shoulder diameter: $d_3 = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_4 = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_5 = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_6 = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_7 = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_8 = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_9 = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{10} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{11} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{12} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{13} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{14} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{15} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{16} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{17} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{18} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{19} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{20} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{21} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{22} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{23} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{24} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{25} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{26} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{27} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{28} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{29} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{30} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{31} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{32} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{33} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{34} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{35} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{36} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{37} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{38} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{39} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{40} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{41} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{42} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{43} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{44} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{45} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{46} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{47} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{48} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{49} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{50} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{51} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{52} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{53} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{54} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{55} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{56} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{57} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{58} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{59} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{60} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{61} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{62} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{63} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{64} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{65} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{66} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{67} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{68} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{69} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{70} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{71} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{72} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{73} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{74} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{75} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{76} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{77} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{78} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{79} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{80} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{81} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{82} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{83} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{84} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{85} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{86} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{87} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{88} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{89} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{90} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{91} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{92} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{93} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{94} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{95} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{96} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{97} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{98} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{99} = 280$ mm
- Shoulder diameter: $d_{100} = 280$ mm

Coefficients de calcul:
 $k_1 = 0,2$
 $k_2 = 0,3$
 $Y = 0,4$

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316572412930
Diam. intérieur	280 mm
Diam. extérieur	380 mm
Epaisseur	60 mm
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE