

Rotule TAPR SIQG20-ES-SKF - SIQG20-ES-SKF

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/rotule/tapr/siqg20-es-skf>

| Dimensions d'encombrement | | | Angle de déversement | | Charges de base dynamique | | Designation |
|---|----------------|----|----------------------|----------------|---------------------------|----|----------------------------|
| d | d ₂ | B | G | C ₁ | h ₁ ± | C | Embout à filetage à droite |
| mm | mm | mm | mm | mm | degrés | kN | |
| 20 | 50 | 20 | M16x1,5 | 19 | 52 4 | 36 | 43 |
| | | | | | | | |
| Tolérances d ₂ H8 h ₁ js16 | | | | | | | |
| Coefficient de pression spécifique | | | | | | | |
| Constante de matière | | | | | | | |
| Vis de cylindre M5 | | | | | | | |
| Couple de serrage 23 | | | | | | | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | SKF |
| N° Ean13 | 7316577042804 |
| Diam. intérieur | 20 mm |
| Diam. extérieur | 50 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Type | TAPR |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE